

E&F Abbundwerk AG

Wangen an der Aare

Mosnang

Ostermundigen

Brettschichtholz (BSH)

Brettschichtholz ist der ideale Werkstoff wenn besonders großen Wert auf hohe Tragfähigkeit, Formbeständigkeit und Maßhaltigkeit gelegt werden muss. Es besteht aus mindestens drei faserparallel miteinander verleimten Brettlamellen, welche in Abstufung von 40 mm in der Höhe und 20 mm in der Breite produziert werden (Berechnungsmass). Alle Zwischenquerschnitte werden aus dem nächst grösseren Standardquerschnitt gehobelt. Die Bauteile werden auf gewünschte Länge produziert, somit kann der Verschnitt auf ein Mindestmass reduziert werden.

Technische Daten

Holzart:	Fichte
	auf Anfrage: Tanne, Douglasie, Kiefer, Lärche, Buche, Esche, Eiche
Sicht- Qualität:	Sichtbar BSH Si, nicht Sichtbar BSH Nsi (Industrie)
Festigkeitsklasse:	GL24, GL28, GL32 (GL36 auf Anfrage)
Feuchtigkeit:	12% +/-2%
Verleimung:	Melamin-Harnstoff-Formaldehyd (MUF) oder Polyurethan-verleimt (PUR) (Formaldehydfrei)
Verfügbare Längen:	ab 6.00 bis 36.00 m möglich
Längsverbindung:	Keilgezinkt
Herkunft:	CH, EU-Raum
Lieferfrist:	ca. 5-10 Arbeitstage (Blockverleimt 2-3 Wochen)

Brettschichtholz (BSH) Sicht/ nicht Sichtbar																
Höhe	Breite															
	6	8		10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	32	bis	48
8			Breite 60 und 80 mm aufgetrennt aus BSH Rohling (Bestellung nur Paarweise möglich). Für den Einsatz als Sichtqualität nur eingeschränkt möglich (Holzfehler sind zu tolerieren, meist untermassig!)													
12																
16																
20																
24																
28																
32																
36																
40																
44																
48																
52																
56																
60																
64																
68																
72																
76																
bis																
100																
bis 128																

Aufgetrennte Balken!

Auf Bestellung

Sonderbauteile Blockverleimt!
Lieferfrist auf Anfrage

www.ef-abbundwerk.ch