

E&F Abbundwerk AG

Wangen an der Aare

Mosnang

Ostermundigen

DUO-/TRIO Balken

DUO-/TRIO-Balken bestehen aus zwei, bzw. drei gegeneinander verleimten Hölzern. Durch die Verleimung wird die Formstabilität erhöht und die Rissbildung minimiert. Es wird unterschieden in DUO Nsi für den nicht sichtbaren und DUO Si für den sichtbaren Bereich. Der Einsatz findet vor allem im Elementbau (DUO Nsi) und für sichtbare Bauteile (DUO Si) statt. Produziert wird eine Standartlänge von 13.00 m, Sonderlängen sind ab ca.1 m³ pro Querschnitt erhältlich.

In Wangen a. A. verfügen wir über einen ständigen Lagerbestand von ca. 250 m³ DUO Nsi in den Querschnitten 60/80- 60/260 mm und 80/80- 80/260 mm. Dies ermöglicht unseren Kunden auch kurzfristig Projekte umzusetzen.

Technische Daten

Holzart:	Fichte, Tanne, Kiefer auf Anfrage: Douglasie, Lärche, Buche
Sortierklasse:	C24
Feuchtigkeit:	12% +/-2%
Verleimung:	Melamin-Harnstoff-Formaldehyd (MUF) oder Polyurethan-verleimt (PUR) (Formaldehydfrei)
Verfügbare Längen:	Standartlänge 13.00 m, Sonderlängen ab 5.00 bis 18 m möglich
Längsverbinding:	Keilgezinkt, in der Regel versetzter Stoss
Herkunft:	CH, EU-Raum
Lieferfrist:	ca. 7-12 Tage

DUO Nsi											
Breite	Höhe										
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
6											
8											
	Lagerquerschnitte E&F Wangen a.A./ Stangenlänge 13.00 m										
10											
12											
16											

auf Bestellung

DUO Si											
Breite	Höhe										
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
8											
10											
12											
14											
16											
	Trio Si										
18											
20											
24											

auf Bestellung