E&F Abbundwerk AG

Wangen an der Aare

Mosnang

Ostermundigen

Lamellen Rippenholz

Lamellen Rippenholz wird meist im Rahmenholzbau für nicht tragende Bauteile mit grossen Querschnittshöhen bei geringer Breite eingesetzt. Die ungeprüften Lamellen (C24) werden wie beim BSH miteinander verleimt und anschliessend 4-seitig gehobelt und gefast. Durch die gute Formstabilität, Maßhaltigkeit und einer maximalen Produktionslänge bis 18 m wird es als Ergänzung von DUO Rahmenholz eingesetzt.

Technische Daten

Holzart:	Fichte
Sicht- Qualität:	Nsi (Industrie)
Festigkeitsklasse:	C24
Feuchtigkeit:	12% +/-2%
Verleimung:	Melamin-Harnstoff-Formaldehyd (MUF) oder Polyurethanverleimt (PUR) (Formaldehydfrei)
Verfügbare Längen:	Standard 13.00m / max. 18.00m
Längsverbinding:	Keilgezinkt
Herkunft:	EU-Raum
Lieferfrist:	ca. 8-12 Tage

Höhe	Lamellen Rippenholz Nsi				
	Breite				
	4	6	8	10	12
10					
12					
14					
16					
18					
20					
22					
24					
26					
28					
30					
32					
34					
36					
38					
40					
42					
44					
bis					
56					

Lagerquerschnitte E+F Wangen a.A./ Stangenlänge 13.00 m

auf Bestellung