

E&F Abbundwerk AG

Wangen an der Aare

Mosnang

Ostermundigen

RETRO Bauholz

RETRO Bauholz ist vor allem für den konstruktiven Einsatz geeignet. Die Balken werden als voll- oder herzgetrennt eingeschnitten (scharfkantig). Die Querschnitte sind durch das Trocknen und die Oberflächenbehandlung unterschiedlich, auch Trockenrisse sind möglich.

Vorteile:

- Werkzeug schonend (ohne Nägel, Schrauben)
- Technisch getrocknet
- Auf Länge produziert
- CNC Abbund tauglich
- ohne chemische Zusätze



Technische Daten

Holzart:	Fichte, auf Anfrage Lärche
Feuchtigkeit:	16 % +/- 2%
Qualität:	Klasse I/III
Oberfläche:	sägeroh, gehobelt, gebürstet, gehakt und gebürstet
Festigkeitsklasse:	C20
Dimensionen:	120/120 bis 250/340 mm (Einschnittmasse!), andere Dimensionen und Längen auf Anfrage. Die Fertigmasse sind auf Grund des Schwindens bei der Trocknung und gewählten Oberflächenbehandlung ca. 5-15 mm kleiner.
Standardlänge:	3.00 und 11.00 m
Herkunft:	EU-Raum