E&F ABBUNDWERK

BSH Deckenelemente

BSH Deckenelemente bestehen aus 40 mm Lamellen, welche seitlich aneinander geleimt werden. Die seitliche Verbindung der einzelnen Elemente erfolgt durch Nut/Kamm, Nut/Blindfeder oder Stossdeckleiste. Durchdringungen oder Aussparungen werden mit CNC-Bearbeitungsmaschinen passgenau erstellt. Der Vorteil von BSH Deckenelementen ist die schnelle und einfache Montage. Die Decke ist sofort nach dem Verlegen begehbar.

Technische Daten

Holzart:	Fichte, Douglasie, Gebirgslärche
Oberfläche:	2-Seitig Si oder NSi / 1-Seitig Si, 1 –seitig NSi
Feuchtigkeit:	12% +/- 2%
Aufbau:	Breite: 40 mm Lamellen (Verrechnungsmass) / Höhe: 80- 280 mm Abstufung 20 mm
Grösse:	Breite 50- 124 cm / Länge 2.3- 18.00 m
Profilierung:	
Verleimung:	Polyurethan-verleimt (PUR)
Verbindung:	glatt gehobelt, beidseitiger Nut, Doppel Nut-Feder, Nut mit Fremdfeder oder Falz mit Einlegebrett (bauseits)
Herkunft:	EU-Raum