E&F ABBUNDWERK

Brettsperrholz

Brettsperrholz besteht aus mindestens 3 kreuzweise gelegte und flächig miteinander verklebten Brettern mit generell symmetrischem Aufbau. Diese grossformatigen Massivholzplatten werden vor allem für Wand-, Decken- oder Dachelemente eingesetzt. Montagefertige Bauteile mit Falzen, Fenster- und Türausschnitten, gefrästen Installationsschlitzen oder Bohrungen, werden zur Baustelle geliefert. Die Elemente lassen sich individuell den Anforderungen an Brand-, Schall- und Wärmeschutz anpassen.

Technische Daten

Holzart:	Fichte, Tanne, Douglasie, Lärche, Kiefer
Sicht- Qualität:	Sichtbar, Industrie Sicht, nicht Sichtbar
Decklage:	Lamellen oder Einschichtplatten gehobelt oder geschliffen
Feuchtigkeit:	12% +/-2%
Verleimung:	Melamin-Harnstoff-Formaldehyd (MUF) oder Polyurethan-verleimt (PUR- Formaldehydfrei)
Plattenaufbau:	3- 9 Lagig / Lamellen Dicke 20- 50 mm
Plattenbreite:	Standard 62, 72, 125 cm (bis max. 3.50 m)
Plattendicke:	60 bis 340 mm
Verfügbare Längen:	bis 24 m
Verbindung:	Nut und Fremdfeder, Nut und Feder, Falz und Stossdeckleisten
Herkunft:	CH, EU-Raum